

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES DE PRÉCISION

Anc^{no} Maison CH. DESSOUDEIX (OAU)
et CH. BAZIN (OIO) Ing^r des Arts et Manufactures


LUCIEN LEROY (OAU)(O.®)

INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR

Plusieurs fois Lauréat de la S^{te} d'Encouragement pour l'Industrie Nationale

41, Rue du Rocher, 41

PARIS (8^e Arr^t)



LE STÉRÉOCYCLE LEROY

TÉLÉPHONE: 524.20

MÉTRO: Gare St-Lazare ou Villiers



LE STÉRÉO-PANORAMIQUE

Adresse Télégraphique:
STÉRÉOCYCLE - PARIS

Paris, le 31 Juillet 1914
Monsieur A.

Roche Judre et. Loire

Vous avons l'avantage de vous accuser réception de votre honnête
avis ainsi que de votre envoi renfermant

- 1 Stéréo-Panoramique Leroy n^o 6.308 objectifs
Protar - Zeiss avec Soc, sans Chassis
- 1 Tête de pied
- 1 Boîte de négatifs 6x13 révélés
- 1 Boîte de négatifs 6x13 non révélés

Votre lettre a eue toute notre meilleure attention et
après avoir examiné le tout et développé vos 6 négatifs
nous venons répondre à vos remarques -

Votre appareil et ses objectifs est absolument
parfait, normal, nous en avons fait de très sérieux
essais qui nous permettent de vous affirmer formelle-
ment votre appareil excellent sous tous les rapports.

Cependant nous avons constaté que les objectifs
de votre appareil étaient ternes et comme vous
pouvez le voir par l'avis ci-joint de la Maison Zeiss

que des objectifs ternes donnent des épreuves grises avec
 un halo que nous retrouvons, caractéristique sur nos vues
 que nous avons développées; de même vos lentilles ternes
 n'ont pas la même luminosité que des lentilles bien propres
 d'où la remarque comparative que vous avez faite -

Pour bien vous convaincre de ce qui précède et vous donner toute
 la confiance que vous devez avoir en votre instrument nous vous
 le retournerons, ce jour, sans rien avoir touché aux lentilles.

Veuillez à réception du colis adressé domicile valeur déclarée
 examiner par transparence vos lentilles nous les voyez ternes, en effet
 cela tient à ce que l'appareil ayant voyagé a subi plusieurs
 températures qui ont produit une brume, cause de votre crainte.




Sans toucher aux objectifs nous vous demandons de faire
 pour bien vous convaincre 2 clichés, puis suivant indications en-
 vantes de nettoyer consciencieusement les surfaces intérieures et
extérieures des lentilles de vos objectifs et de faire 2 autres clichés
 vous constaterez une différence énorme et avec les épreuves
 brillantes exactement semblables à celles communiquées.

Le non, la différence d'intensité prouverait tout simplement
 de l'état de vos lentilles, nous vous l'assurons formellement
 car pour le réglage votre appareil est parfait et nous
 d'avoir adressé à la Maison Zeiss. Krauss pour contrôle
 que celle-ci vous en aurait simplement déclaré l'irrépro-
 chabilité et la parfaite excellence -

Ne manquez surtout pas d'effectuer 2 essais avant
 - puis le nettoyage - puis 2 autres essais après; ceci pour
 votre tranquillité et votre confiance en votre appareil.

1. Dévisser vos objectifs en entier en les prenant à plein corps à l'aide
 de la bagne des diaphragmes; nous avons l'ensemble ci. contre -

2. Dévisser chaque objectif en 3 parties (voir ci contre détail) et avec
 un linge fin et de la salive nettoyer sérieusement vos lentilles
 revisser ensuite le tout. -



Barrillet arrière

Memorandum

N° **Lucien LEROY**

Ingénieur-Constructeur (A) (O. S.)

41 — Rue du Rocher — 41

TÉLÉPHONE : WAGRAM 24-20



Paris, le 31 Juillet 1914
Monsieur
Roche Duite

Nous vous retournons votre tête de pied ajustée
correctement et conservons quelques jours
les négatifs que nous vous retournerons tirés
en positifs ensuite. —

Donc en résumé Rassurez-vous votre
appareil est parfait et vous en aurez la plus
complète satisfaction en voyant tous les
mois les surfaces intérieures et extérieures des
lentilles de vos objectifs et en dévissant ceux-ci en 3 parties.
Très heureux de vous être agréables et de vous rassurer.

avec nos remerciements, veuillez agréer, Monsieur,
nos salutations empressées. —

~~André~~

P. S. nous faisons autrefois l'étau contenant l'appareil
les 6 chassis plus l'autrjais, mais comme on ne faisait
pas toujours de la pose et que le propulseur augmentait
sensiblement le volume de l'étau, nous l'avons mis
à part. —

Pour éviter l'encombrement il vous est facile de
lager l'autrjais tout au long de l'axe des branches
du pied. —